

ЕВРО-7**EURO 7**
Код S08 6201**Тип**

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**Расход на 1 слой**10–12 м²/л на окрашенную поверхность,
8–10 м²/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои,
5–7 м²/л на бетонную и оштукатуренную поверхность.**Сухой остаток**

Около 51% в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.

**Время высыхания
при +23°C и
относительной
влажности 50%**От пыли – 1 час.
Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.**Блеск**

Матовый.

База

А и С.

Цвет

Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».

Стойкость к мытью

Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытий.

Термостойкость

Выдерживает 85°C сухого тепла.

Хранение

Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Тара

0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л.

EBPO-7**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2 часов.
Очистка инструментов	Маллярные инструменты очищают водой.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
Изготовитель	ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http://www.tikkurila-spb.ru