

МОРАЙН СТРОНГ
укрепляющая
грунтовка (концентрат)

Тип	Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит добавки против грибков и плесени.
Область применения	Предназначена для пропитки пористых поверхностей: старых мелящих покрытий, плохо смытой побелки, слабых (прочнодержавшихся) штукатурок, асбоцементных и гипсокартонных плит, бетона и др. с целью их укрепления перед нанесением водно-дисперсионных красок и перед оклейкой обоями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	После разбавления водой 70-400 г/кв.м в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
Удельный вес	Около 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить распылителем, валиком или кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли - около 1 часа. Следующий слой можно наносить через 3-4 часа (при укреплении тонкого слоя старой краски) или через сутки (при укреплении штукатурки).
Цвет	После высыхания — бесцветная.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре. Предохранять от мороза. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.
Тара	3 л, 10 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Очистить поверхность от отслаивающейся старой краски, побелки, пыли, жира и других загрязнений.
Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и поверхности должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха — менее 80%.
Окраска	Грунтовку перед употреблением перемешать и разбавить водой в 2-3 раза. Наносить 1-3 раза, в зависимости от состояния подложки. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя старой краски, либо остатков смытой побелки), до суток (при пропитке слабой, но прочнодержавшейся штукатурки).

Очистка инструментов Малярные инструменты сразу же после использования вымыть водой.