

**ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ** грунтовочный антисептик**VALTTI-POHJUSTE**  
Код 005 0500

<b>Тип</b>	Грунтовочный антисептирующий состав для древесины, содержащий льняное масло. "Валтти-Похъюсте" впитывается в древесину и замедляет воздействие влажности, грибка гнили, плесени и синевы.
<b>Область применения</b>	Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций под финишную обработку. Применяется для пиленой и строганой деревянной поверхности, а также бревенчатой и пропитанной под давлением древесины снаружи здания. Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света. Заколерованный под дерево (цвет 337F) состав обеспечивает более хорошую защиту от УФ-излучения, однако покрывную окраску в любом случае рекомендуется произвести как можно скорее. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими антисептиками или окраске (кроме красок на основе красной охры).

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На пиленую поверхность 4-5 м <sup>2</sup> /л. На строганую поверхность и бревна 8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	15 %.
<b>Плотность</b>	ок. 0,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или погружением.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Цвет</b>	Бесцветный и цвет под дерево (TVT 337F).
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ** грунтовочный антисептик**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хоомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Защитить растения от брызг антисептика.
<b>Обработка</b>	Деревянную поверхность обработать составом "Валтти-Похъюсте" в возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, щеткой или погружением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Отколерованный под дерево состав тщательно перемешать перед применением, а также во время обработки.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или мощим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	<p>Поверхность можно подвергать легкой сухой или водной очистке с помощью мягкой щетки не ранее, чем через неделю после обработки.</p> <p>Загрязненные поверхности можно очищать моющим средством "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц после обработки. Пятна и особенно грязные места очищать более сильным раствором (1:1). После очистки поверхность промыть чистой водой и оставить высохнуть.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Содержит алифатический уайт-спирит и йодпронилбутилкарбамат в качестве активатора.</p> <p><b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ. МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ.</b></p> <p>Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. При проглатывании внутрь не вызывать рвоту, а незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.</p> <p>На материал имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.